

工事名称 :

工事名称					
建築場所			敷地面積		
構造・用途	木造スレート葺き3階建て				
用途地域	近隣商業地域				
防火指定	準防火地域		高度指定	第6種高度地区	
道路関係	北西6m公道		その他	別紙建築確認書通り	
	申請部分	申請外部分	合計	法定	計画
建築面積				建ペイ率 80%	80%
延床面積				容積率 300%	300%
	1階床面積	2階床面積	3階床面積	合計	その他の床面積
申請部分				ベランダ	
申請外部分				玄関ポーチ	
合計				車庫部分	

外部仕上表

屋根	下地	構造用合板@12 アスファルトルーフィング 23kg		
	葺材	カラーベスト葺		
	その他	雪止め金物		
破風・鼻隠し	防火破風板 OP仕上げ			
軒裏	軽カル板 OP仕上げ			
外壁	下地	透湿防水シート・胴縁@15		
	仕上材	防火サイディング		
基礎	形状	鉄筋コンクリート造ベタ基礎		
	仕上げ	モルタル刷毛引き仕上げ		
ポーチ	床:タイル貼	壁:防火サイディング	天井:軽カル板 OP仕上げ	
開口部	サッシ	アルミサッシ(居室部分ペアガラス)		
	玄関	アルミドア		
バルコニー	下地	構造用合板@12+軽カル板@12		
	仕上げ	FRP防水(2プライ+トップコート1層)		
樋	縦樋	塩ビ丸型		
	軒樋	塩ビ角型		
金物類	ステンレス製吸気口 100Φ・アルミ製とんぼ型物干し掛け・			
	アルミ笠木(トURREール無)			

主要部材表 (在来工法)

	名称・部位	材種	実寸法	備考
軸組	土台	桐	105*105	防腐防蟻注入材
	1・2階柱(真壁部)			
	1・2階柱(大壁部)	WW集成材	105*105	隅柱120*120
	1階柱(浴室部)	WW集成材	105*105	
1階床	通柱	WW集成材	120*120	
	筋違い	桐	90*45	
2階床	大引	桐	90*90	
	根太	桐	45*45	
	床板	構造用合板	厚12	
3階床	胴差し・桁	米松・桐	105*105~360	
	2階床梁	米松・桐	105*105~360	
	2階根太	桐	105*45	
	床板	構造用合板	厚12	
小屋裏	胴差し・桁	米松・桐	105*105~360	
	3階床梁	米松・桐	105*105~360	
	3階根太	桐	105*45	
	床板	構造用合板	厚12	
断熱材	頭繋	米松・桐	105*105~360	
	小屋梁	米松・桐	105*105~360	
	母屋・棟木	桐	90*90	
	タルキ	桐	45*45	
天井	野地板	構造用合板	厚12	
	天井	グラスウール	厚100	
	壁	グラスウール	厚75	
	床下	硬質ウレタンフォーム	厚30	

特記仕様

住宅金融公庫仕様 : 省エネルギータイプ・耐久性タイプ仕様
10年保証住宅(住宅性能保証制度)
第3種ダクトレス24時間換気システム
基礎パッキン工法及びプラ束仕様

TAISEI G.P

株式会社 太清ブラウニー

工事名称：

内部仕上表

階	室名	床		巾木	壁		天井		備考
		下地	仕上げ		下地	仕上げ	下地	仕上げ	
1	玄関	モルタル	300角タイル	300角タイル	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	UIフロア300
1	ホール・廊下	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
1	納戸(洋室)	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
1	トイレ	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	ウォシュレット付便座・タオル掛け
1	物入れ	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
2	リビング	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@9.5/12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	腰壁:桐無垢板張り
2	ダイニング	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@9.5/12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	腰壁:桐無垢板張り
2	キッチン	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	クロス・キッチンパネル	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	システムキッチンI型2550
2	トイレ	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	ウォームレット付便座・タオル掛け
2	洗面・脱衣所	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	シャンプードレッサーW750
2	ユニットバス		メーカー仕様による						ユニットバス1616
2	物入れ	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
	階段室		メーカー仕様による		石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	手摺付
3	洋室(1)	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
3	洋室(2)	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
3	洋室(3)	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
3	廊下	構造用合板@12	檜無垢フロア@15	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	
3	クローゼット	構造用合板@12	クッションフロア@1.8	木製化粧巾木H-60	石膏ボード@12.5	ビニールクロス貼	石膏ボード@9.5	ビニールクロス貼	松下電工ハンガーパイプ付システム収納

工事名称：

設備表

階数	室名	電 灯	スイッチ	コンセント	専用コンセント	電話配線	TV配線	インターホン	水栓	給湯	ガス栓	換気扇		備 考
1階	玄関(外)	1灯	1個											
1階	玄関(中)	1灯	1個											
1階	廊下	1灯	1個	1個										
1階	納戸(洋室)		1個	2個	1個		1カ所					(自然)1カ所		
2階	リビング		1個	2個	1個	1カ所	1カ所	1カ所				(自然)1カ所		
2階	ダイニング		1個	1個										
2階	キッチン	1灯	1個		1個				1カ所	1カ所	1カ所	(強制)1カ所		手元灯
3階	洋室(1)		1個	2個	1個	1カ所	1カ所					(自然)1カ所		
3階	洋室(2)		1個	2個	1個		1カ所					(自然)1カ所		
3階	洋室(3)		1個	2個	1個		1カ所					(自然)1カ所		
2階	廊下	2灯	1個	1個										
1～2階	階段	1灯	1個									(強制)1カ所		
2階	ユニットバス	1灯	1個						1カ所	1カ所		(強制)1カ所		
2階	洗面所	1灯	1個	1個					2カ所	1カ所				
1階	トイレ	1灯	1個	1個					1カ所			(強制)1カ所		
2階	トイレ	1灯	1個	1個								(強制)1カ所		
2～3階	階段	1灯	1個									(強制)1カ所		
	車庫			1個										
	エントランス													
	庭													

(注)コンセントは1個のコンセントの中に2口もしくは3口であっても1個と数えます。